

SAFEDEKO



Özellikler Properties	Standartlar Standards	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649	Kayma Dirençli Kompakt Heterojen Slip Resistance Compact Heterogenous
Kullanım sınıfı Classification	EN 685	Ticari 34 Commercial 34 Endüstriyel 43 Industrial 43
Toplam kalınlık Width	EN 428	Metal 3.00 mm Trans 3.00mm / 3.20 mm
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	EN 429	Metal 0.40 mm Trans 0.31 mm
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1	Grup T < 0.08 mm
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	EN 433	≤ 0.02 mm
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	EN 425	Aşınmaz No damage
Tabandan ısıtma Underfloor heating		Uygun Suitable
Elektriksel direnç Electrical resistance	EN 1081	≤ 10 ¹⁰ Ohm
	EN 1815	< 2 k/V
Boyutsal Stabilite Dimensional Stability	EN 434	≤ % 0.30 mm
Esneklik 20mm mandrel Flexibility 20mm mandrel	EN 435	Ø ≤ 20mm
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8	Lw = 5 dB
Alev almazlık Reaction to fire	DIN 4102/14 EN 13501-1	B1 Sınıf B _{fl} -S1 B1 Class B _{fl} -S1
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kimyasal direnç Chemical resistance	EN 423	İyi Fullfilled
Kayma direnci Slip resistance	DIN 51130	R10
Bakteri üremesine karşı dayanım Fungal resistance	EN ISO 846	Üreme yok No growth
Renk ve desenler Color and patterns		16 Renk 3 Desen 16 Color 3 Pattern
Ebat Size	Rulo Roll	Metal 2 m x 18 m Trans 1.83 m x 18 m