

NORMA 43



Özellikler Properties	Standartlar Standards	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649	Homojen Homogenous
Garanti süresi Warranty period		15 Yıl 10 Years
Kullanım sınıfı Classification	EN 685	Ticari 34 Commercial 34 Endüstriyel 43 Industrial 43
Poliüretan güçlendirme (PUR) Surface treatment		Evet Fullfilled
Toplam kalınlık Width	EN 428	2.00 mm
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	EN 429	2.00 mm
Ağırlık Weight	EN 430	2,600 g/m ²
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1 EN 660-2	Grup T < 0.08 mm
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	EN 433	≤ 0.04 mm
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	EN 425	Aşınmaz No damage
Tabandan ısıtma Underfloor heating	27 °C	Uygun Suitable
Elektriksel direnç Electrical resistance	EN 1081	≤ 10 ¹⁰ Ohm
Elektrostatik gerilimi Electrostatic voltage	EN 1815	≤ 2 kV
Dinamik sürtünme katsayısı (boyuna/enine) Dynamic coefficient of friction (along/cross)	EN 13893	0,37 / 0,34
Boyutsal Stabilité Dimensional Stability	EN 434	≤ % 0.40 mm
Isıya maruz kaldığında oluşan kıvrılma Curling after exposure to heat	EN 434	≤ 8 mm
Esneklik Flexibility	EN 435	İyi Good
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8	Lw = 5 dB
Alev almazlık Reaction to fire	DIN 4102/14 EN 13501-1	B1 Sınıf B _{fl-S1} B1 Class B _{fl-S1}
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02	> 7
Kimyasal direnç Chemical resistance	EN 423	İyi Fullfilled
Kayma direnci Slip resistance	DIN 51130 EN 14041	R11
Bakteri üremesine karşı dayanım Fungal resistance	EN ISO 846	Üreme yok No growth
Renk ve desenler Color and patterns		24 Renk 1 Desen 24 Color 1 Pattern
Ebat Size	Rulo Roll	2 m x 20 m