



GG30 PANEL

■ Panel

Ebat	: 600x600 mm
Toplam Kalınlık:	31 mm
Üst Kaplama	: 0,50 mm Galvenize Çelik
Alt Kaplama	: 0,50 mm Galvenize Çelik
Kenar Kaplama:	0,40 mm Antistatik PVC Bant
İç Dolgu	: 30 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Ağırlık	: 9,5 kg/adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	27,8 kg	29,40 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	23 kN	23 kN
	MAKSİMUM YÜK	7,4 kN	8,3 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	2,5 kN	2,8 kN
	YÜK SINIFI	2A	3C
CISCA	NOKTASAL YÜK	4,2 kN	4,6 kN
	YAYILI YÜK	18 kN	18 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	Bfl-s1	

06.10.2021 / rev 1