



## PG30 PANEL

### Panel

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Ebat             | : 600x600 mm                          |
| Toplam Kalınlık: | 32,5 mm                               |
| Üst Kaplama      | : 2,0 mm Antistatik PVC               |
| Alt Kaplama      | : 0,50 mm Galvanize Çelik             |
| Kenar Kaplama:   | 0,40 mm Antistatik PVC Bant           |
| İç Dolgu         | : 30 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
| Ağırlık          | : 9,1 kg/adet                         |

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|          | SİSTEM                       | KUŞAKSIZ SİSTEM<br>ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM<br>ffh:25 cm |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|          | SİSTEM AĞIRLIĞI              | 26,7 kg                      | 28,30 kg                             |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK<br>KAPASİTESİ | 23 kN                        | 23 kN                                |
|          | MAKSİMUM YÜK                 | 6,3 kN                       | 8,0 kN                               |
|          | ÇALIŞMA YÜKÜ                 | 2,1 kN                       | 2,7 kN                               |
|          | YÜK SINIFI                   | 2C                           | 3B                                   |
| CISCA    | NOKTASAL YÜK                 | 3,5 kN                       | 3,9 kN                               |
|          | YAYILI YÜK                   | 16,5 kN                      | 16,5 kN                              |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI              | Bfl-s1                       |                                      |

06.10.2021 / rev 1