



KGCa-30 PANEL

Panel

Ebat	: 600 mm x 600 mm
Toplam Kalınlık:	30,4 mm
Üst Kaplama	: Çıplak
Alt Kaplama	: 0,40 mm Galvenize Çelik
Kenar Kaplama:	0,40 mm Antistatik PVC Bant
İç Dolgu	: 1580 kg/m ³ , 30 mm Monoblok Kalsiyum Sülfat
Ağırlık	: 18 kg/adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	51,8 kg	56,10 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	23 kN	23 kN
	MAKSİMUM YÜK	6,9 kN	8,1 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	3,45 kN	4,05 kN
	YÜK SINIFI	2A	3A
CISCA	NOKTASAL YÜK	3,5 kN	4,0 kN
	YAYILI YÜK	17,3 kN	22,5 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	A1	

06.10.2021 / rev 1