



EN-Ca PANEL

Panel

| | |
|------------------|---|
| Ebat | : 600x600 mm |
| Toplam Kalınlık: | 29 mm |
| Üst Kaplama | : 0,50 mm Galvanize Çelik |
| Alt Kaplama | : 0,50 mm Galvanize Çelik |
| Kenar Kaplama: | 0,50 mm Galvanize Çelik |
| İç Dolgu | : 1600 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat |
| Ağırlık | : 18,0 kg/adet |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | SİSTEM | KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | SİSTEM AĞIRLIĞI | 59,7 kg | 61,4 kg |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ | 2,3 kN | 2,3 kN |
| | MAKSİMUM YÜK | 8,1 kN | 10,4 kN |
| | ÇALIŞMA YÜKÜ | 2,7 kN | 3,5 kN |
| | YÜK SINIFI | 3A | 5A |
| CISCA | NOKTASAL YÜK | 4 kN | 4,7 kN |
| | YAYILI YÜK | 23 kN | 23 kN |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI | A1 | |

26.04.2022 / rev 2