



EN-CaCL 25 CORNERLOCK PANEL

Panel

Ebat	: 500x500 mm
Toplam Kalınlık:	25 mm
Üst Kaplama	: 0,50 mm Galvanize Çelik
Alt Kaplama	: 0,50 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,50 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu	: 1580 kg/m ³ , 24 mm Monoblok Kalsiyum Sülfat
Ağırlık	: 13,5 kg/adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	55,75 kg	57,85 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	2,3 kN	2,3 kN
	MAKSİMUM YÜK	7,5 kN	9,0 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	2,5 kN	3,0 kN
	YÜK SINIFI	2A	4A
CISCA	NOKTASAL YÜK	3,0 kN	4,5 kN
	YAYILI YÜK	22,5 kN	22,5 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	A1	

26.04.2022 / rev 2