



EN-SCL PANEL

Panel

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Ebat | : 600x600 mm |
| Toplam Kalınlık: | 29 mm |
| Üst Kaplama | : 0,50 mm Galvanize Çelik |
| Alt Kaplama | : 0,50 mm Galvanize Çelik |
| Kenar Kaplama: | 0,50 mm Galvanize Çelik |
| İç Dolgu | : 28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
| Ağırlık | : 9,2 kg/adet |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | SİSTEM | KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | SİSTEM AĞIRLIĞI | 27,0 kg | 28,60 kg |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ | 2,3 kN | 2,3 kN |
| | MAKSİMUM YÜK | 7,4 kN | 8,9 kN |
| | ÇALIŞMA YÜKÜ | 2,5 kN | 3,0 kN |
| | YÜK SINIFI | 2A | 3A |
| CISCA | NOKTASAL YÜK | 3,7 kN | 4,0 kN |
| | YAYILI YÜK | 15 kN | 15 kN |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI | Bfl-s1 | |

26.04.2022 / rev 2