



H EN-SCL CORNERLOCK PANEL

Panel

Ebat	: 600x600 mm
Toplam Kalınlık:	29 mm
Üst Kaplama	: 0,50 mm Galvanize Çelik
Alt Kaplama	: 0,50 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,50 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu	: 28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Ağırlık	: 10,0 kg/adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	29,2 kg	30,80 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	2,3 kN	2,3 kN
	MAKSİMUM YÜK	11,3 kN	12,0 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	3,8 kN	4,0 kN
	YÜK SINIFI	5A	6A
CISCA	NOKTASAL YÜK	4,5 kN	5,7 kN
	YAYILI YÜK	20 kN	20 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	Bfl-s1	

26.04.2022 / rev 2