



## Preto EN-S PANEL

### Panel

Ebat	: 600x600 mm
Toplam Kalınlık:	28,8 mm
Üst Kaplama	: 0,40 mm Galvenize Çelik
Alt Kaplama	: 0,40 mm Galvenize Çelik
Kenar Kaplama:	0,40 mm Galvenize Çelik
İç Dolgu	: 28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Ağırlık	: 8,4 kg/adet

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	24,7 kg	26,4 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	2,3 kN	2,3 kN
	MAKSİMUM YÜK	5,3 kN	6,3 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	1,8 kN	2,1 kN
	YÜK SINIFI	1A	2A
CISCA	NOKTASAL YÜK	2,5 kN	2,7 kN
	YAYILI YÜK	10 kN	10 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	Bfl-s1	

26.04.2022 / rev 2