

DECORIA



Özellikler Properties	Standartlar Standards	Standards	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649		Loose lay - Kompakt Heterojen Karo/Şerit Pvc Loose lay - Compact Heterogenous Vinyl Tile
Kullanım sınıfı Classification	EN 685	 	Ticari 34 Commercial 34 Endüstriyel 43 Industrial 43
Toplam kalınlık Width	EN 428		5.00 mm
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	EN 429		0.70 mm
Poliüretan güçlendirme (PUR) Surface treatment			Evet Fullfilled
Ağırlık Weight	EN 430		8,300 g/m ²
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1		Grup T
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	EN 433		≤ 0.10 mm
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	EN 425		Aşınmaz No damage
Tabandan ısıtma Underfloor heating			Uygun Suitable
Elektriksel direnç Electrical resistance	EN 1081 EN 1815		≤ 10 ¹⁰ Ohm < 2 k/V
Boyutsal Stabilite Dimensional Stability	EN 434		≤ % 0.25 mm
Esneklik Flexibility	EN 435		Kırılma gözlenmez No crack was found
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8		Lw = 5 dB
Alev almazlık Reaction to fire	DIN 4102/14 EN 13501-1		B1 Sınıf B _{fl} -S1 B1 Class B _{fl} -S1
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6
Kimyasal direnç Chemical resistance	EN 423		İyi Fullfilled
Kayma direnci Slip resistance	BS 7976-2		R10
Bakteri üremesine karşı dayanım Fungal resistance	EN ISO 846		Üreme yok No growth
Ebat Size	Ahşap görümlü şerit pvc Plank size Karo Tile size	 	177,8 x 1219,2 mm 470 x 470 mm