



## GG-Ca38 PANEL

### Panel

Ebat	: 600x600 mm
Toplam Kalınlık:	39,0 mm
Üst Kaplama	: 0,50 mm Galveniz Çelik
Alt Kaplama	: 0,50 mm Galveniz Çelik
Kenar Kaplama:	0,80 mm Antistatik PVC Bant
İç Dolgu	: 1580 kg/m <sup>3</sup> , 38 mm Monoblok Kalsiyum Sülfat
Ağırlık	: 24,5 kg/adet

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	SİSTEM	KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm	STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm
	SİSTEM AĞIRLIĞI	71,5 kg	74,0 kg
EN 12825	AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ	23 kN	23 kN
	MAKSİMUM YÜK	9,0 kN	12,25 kN
	ÇALIŞMA YÜKÜ	3,0 kN	4,08 kN
	YÜK SINIFI	4A	6A
CISCA	NOKTASAL YÜK	4,5 kN	6,0 kN
	YAYILI YÜK	25,0 kN	25,0 kN
EN 13501	YANGIN DAYANIMI	A1	

27.11.2022 / rev 3