



PG-Ca30 PANEL

Panel

| | |
|------------------|---|
| Ebat | : 600x600 mm |
| Toplam Kalınlık: | 32,5 mm |
| Üst Kaplama | : 2,0 mm Antistatik PVC |
| Alt Kaplama | : 0,50 mm Galvenize Çelik |
| Kenar Kaplama: | 0,40 mm Antistatik PVC Bant |
| İç Dolgu | : 1580 kg/m ³ , Monoblok Kalsiyum Sülfat |
| Ağırlık | : 21,3 kg/adet |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | SİSTEM | KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | SİSTEM AĞIRLIĞI | 60,6 kg | 62,2 kg |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ | 23 kN | 23kN |
| | MAKSİMUM YÜK | 6,4 kN | 8,1 kN |
| | ÇALIŞMA YÜKÜ | 2,1 kN | 2,7 kN |
| | YÜK SINIFI | 2A | 3A |
| CISCA | NOKTASAL YÜK | 4,0 kN | 4,5 kN |
| | YAYILI YÜK | 22,5 kN | 22,5 kN |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI | A1 | |

27.11.2022 / rev 3