



Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt  
Sanayi Ticaret Limited Şirketi



## ITEC SILENTO TOUCH HETEROJEN AKUSİK PVC ZEMİN KAPLAMASI GENEL ŞARTNAMESİ

### GENEL

Projede belirtilen yerlerde, yönetimin onaylayacağı renkte ve desende aşağıdaki teknik özellikleri verilen uygun PVC zemin kaplaması uygulanacaktır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulanacak malzeme;

- Yüzeyi poliüretan emdirilmiş olduğu için kullanım ömrü boyunca cila gerektirmeyecektir.
- 3,0mm kalınlığında olacaktır ( ENISO 24346 )
- 2x25m boyutlarında rulo PVC kaplama olacaktır ( ENISO 24341)
- Toplam ağırlığı 2,198gr/m<sup>2</sup> ( ENISO 23997 )
- Aşınma tabakası kalınlığı 0,50mm olacaktır ( ENISO 24340 )
- Kalıcı batma değeri –Çok iyi ( ENISO 16581 )
- Boyutsal stabilitesi beklentileri karşılamaktadır ( ENISO 23999)
- Işığa karşı renk kaybı 6-7 değerinde olacaktır ( EN ISO105 B02)
- Aşınma grubu T (EN 660-2)
- Mobilya ayaklarına dayanım beklentilere uygun ( ISO 4918)
- Kimyasal dayanıklılık beklentilere uygun (ENISO 26987)
- Ateşe karşı direnci sınıf Bfl-S1 olacaktır ( EN 13501)
- Esnekliği değerlere uygun ≤8 mm (ENISO 23999)
- Kaymaya karşı direnci DIN 51130 R10
- Mikroorganizmalar için direniş değerlendirmesi sıfır (EN ISO 846)
- Elektrostatik davranış beklentileri karşılamaktadır (EN 1815)
- Ses yutma18dB (ISO 717/2)
- İç mekan hava kalitesi . Düşük VOC değeri
- Yerden ısıtmaya uygun.
- %100 geri dönüştürülebilir.