











ELEKTRA 43



Özellikler Properties	Standartlar Standards	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649	Homojen Homogenous
Garanti süresi Warranty period		10 Yıl 10 Years
Kullanım sınıfı Classification	PN-EN ISO 10874	 Ticari 34 Commercial 34  Endüstriyel 43 Industrial 43
Poliüretan güçlendirme (PUR) Surface treatment		Evet Fullfilled
Toplam kalınlık Width	PN-EN ISO 24346	2.00 mm
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340	2.00 mm
Ağırlık Weight	PN-EN ISO 23997	3,000 g/m ²
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1	Grup P
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	PN-EN ISO 4918	 Aşınmaz No damage
Tabandan ısıtma Underfloor heating	27 °C	 Uygun Suitable
Elektriksel direnç Electrical resistance	PN-EN 1081	 ≤ 10 ¹⁰ Ohm
Elektrostatik gerilimi Electrostatic voltage	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Dinamik sürtünme katsayısı (boyuna/enine) Dynamic coefficient of friction (along/cross)	EN 13893	0,34 / 0,51
Boyutsal Stabilite Dimensional Stability	PN-EN ISO EN 23999	 ≤ % 0.4
Isıya maruz kaldığında oluşan kıvrılma Curling after exposure to heat	PN-EN ISO EN 23999	≤ 8 mm
Esneklik Flexibility	PN -EN ISO 24344	İyi Good
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8	Lw = 5 dB
Alev almazlık Reaction to fire	EN 13501-1	 B1 Sınıf Bfl-S1 B1 Class Bfl-S1
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02	 ≥6
Kimyasal direnç Chemical resistance	PN-EN ISO 269987	İyi Fullfilled
Kayma direnci Slip resistance	DIN 51130 PN-EN 14041	 R11 Class DS
Bakteri üremesine karşı dayanım Resistance to microorganism	PN-EN ISO 846	Üreme yok No growth
Renk ve desenler Color and patterns		9 Renk 1 Desen 9 Color 1 Pattern
Ebat Size	Rulo Roll	 2 m x 20 m