











## SPECJAL 43 PLUS



Özellikler Properties	Standartlar Standards	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649	Homojen Homogenous
Garanti süresi Warranty period		10 Yıl 10 Years
Kullanım sınırı Classification	PN-EN ISO 10874	 Ticari 34 Commercial 34  Endüstriyel 43 Industrial 43
Poliüretan güçlendirme (PUR) Surface treatment		Evet Fullfilled
Toplam kalınlık Width	PN-EN ISO 24346	2.00 mm
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340	2.00 mm
Ağırlık Weight	PN-EN ISO 23997	3,300 g/m <sup>2</sup>
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1	Grup P
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	PN-EN ISO 4918	 Aşınmaz No damage
Tabandan ısıtma Underfloor heating	27 °C	 Uygun Suitable
Elektriksel direnç Electrical resistance	PN-EN 1081	 ≤ 10 <sup>10</sup> Ohm
Elektrostatik gerilimi Electrostatic voltage	PN-EN 1815	≤ 2 k/V
Dinamik sürtünme katsayısı (boyuna/enine) Dynamic coefficient of friction (along/cross)	EN 13893	0,40 / 0,43
Boyutsal Stabilite Dimensional Stability	PN-EN ISO EN 23999	 ≤ % 0.4
Isıya maruz kaldığında oluşan kıvrılma Curling after exposure to heat	PN-EN ISO EN 23999	≤ 8 mm
Esneklik Flexibility	PN -EN ISO 24344	İyi Good
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8	Lw = 5 dB
Alev almazlık Reaction to fire	EN 13501-1	 B1 Sınıf Bfl-S1 B1 Class Bfl-S1
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02	 ≥6
Kimyasal direnç Chemical resistance	PN-EN ISO 269987	İyi Fullfilled
Kayma direnci Slip resistance	DIN 51130 PN-EN 14041	 R11 Class DS
Bakteri üremesine karşı dayanım Resistance to microorganism	PN-EN ISO 846	Üreme yok No growth
Renk ve desenler Color and patterns		16 Renk 1 Desen 16 Color 1 Pattern
Ebat Size	Rulo Roll	 2 m x 20 m